



SOLAG



DIVERS





Matériels de façonnage

► NEUFS ET D'OCCASION

- **AGRAFEUSES** NAGEL MULTINAK, ENAK, RINAK
- **PERFOREUSES** OMM MERCURY à 1 tête, VENUS à 2 têtes, LEM ou SUPER LEM à 4 têtes
- **PIQUEUSE À FIL ACIER** FOELLMER JW-35
- **FILMEUSES DEM** à cloche ou à tunnel type H20, H25, H30 ou GP4, GP6
- **GAMME DUPLO** ASSEMBLEUSE 150C, DCS 10/20, BROCHAGE, RAINAGE, THERMORELIEUR PUR, MASSICOT RAINEUR DC 616 PRO, DC 618, PELLICULEUSE
- **RELIURE PLASTIQUE ET MÉTAL** RENZ, WIREMAC, DTP 340A



- **RAINAGE** MORGANA AUTOCREASER PRO 33 / 50 / 385
- **PLIAGE** MORGANA DOCUFOLD PRO
- **MACHINE DE NUMÉROTATION** MORGANA FSN
- **COMPTAGE DE FEUILLES** Insertion d'onglets DigiTab DUPLIKATOR
Compteur de feuilles ROTOMATIK





Rouleaux ncrage et mouillage

Pour vos rouleaux d'encrage, de mouillage ou pour toutes autres applications, nous vous proposons :

- REGARNISSAGE SUR VOS MANDRINS
- ÉCHANGE STANDARD (SOUS RÉSERVE)
- SOLUTION COMPLÈTE (MANDRIN ET GOMME)

Pour toutes ces prestations, n'hésitez pas à consulter le commercial de votre secteur.



Pièces pour offset & typo

Produits

- Feuilles d'encrier CPC
- Adhésif de protection
- Mousse adhésive pour encrier
- Joues d'encrier et accessoires
- Ventouses
- Courroies et cordons de marge
- Séparateurs de feuilles

Produits

- Filtres de mouillage Poches ou à plat
- Racles de lavage Offset Typo
- Brosses et Balais



30 mm



Huiles et Graisses

► LUBRIFIANTS POUR MACHINE

Nous vous proposons une gamme de lubrifiants pour hydromécanismes formulés à base d'huiles minérales de haute qualité et avec des additifs de haute performance : anti-usure, antioxydant et anticorrosion.

► HUILES HYDRAULIQUES

Lubrifiants pour tout système hydrauliques travaillant dans des conditions normales de température et pression.

Spécification / Classification ISO 11158 HM - AFNOR NF E 48 603 HM
CIRCOL grade ISO/Viscosité à 40°C 15/22/32/46/68/100

► HUILES LUBRIFIANTES

Pour engrenages sous carter, engrenages coniques, à vis, soumis à de fortes charges et à des chocs répétés ou à températures élevées.

CERESOL grade ISO/Viscosité à 40° 68/100/150/220/320

► GRAISSE

SUPER GREASE N°6 EP

Graisse d'entretien extrême pression à usages multiples, adhérant très fortement aux surfaces, destinée à la lubrification de tout les organes soumis à des charges très élevées et à des chocs. Les grades fluides sont préconisés pour les systèmes de graissage centralisé.

► GLP 500

Spécifique pour système de graissage centralisé des machines HEIDELBERG.

